

TOP LINE OR 252 DVB-C-HD-RECEIVER



Produkt-Information



Auf einen Blick:

- Multicodec MPEG4 / MPEG2
- 12 stelliges alphanumerisches Display (VFD)
- Common Interface-Schnittstelle
- PVR ready - Aufnahme auf ext. Festplatte über USB 2.0 Anschluss
- 6000 Programmspeicherplätze für TV und Radio
- FAV - individuelle Favoritenliste erstellen
- OSD - Mehrsprachiges ON-SCREEN-Display

excellence in digital ...



Digitaler Kabelreceiver OR 252 HDTV

- EPG - Elektronischer Programmführer
- 30-fach Timer und Sleep Timer
- Kindersicherung
- Teletextdecoder
- Softwareupdate über PC (USB-Schnittstelle)
- Automatische Bildschirmformatumschaltung 4:3 und 16:9
- TV-SCART: FBAS, YUV und RGB; VCR-SCART: FBAS
- HDMI-Schnittstelle (576i, 720p, 1080i)
- Digitaler Audio Ausgang S/PDIF (optisch + coaxial)
- Anschluss für ext. IR-Empfänger OB 03
- Energiesparend

Typ	OR 252 DVB-C-HD-Receiver
Eingang	
Eingangsfrequenz	51 - 862 MHz
Eingangspegelbereich	47 - 86 dBµV
Eingangsdatenrate	2,2 MBaud - 6.957 MBaud
Video	
Dekodierung	MPEG 2, MP@ML, MPEG 4
Auflösung	576i, 720p, 1080i
Bildschirmformat	4:3, 16:9, Letterbox, Pan&Scan
Audio	
Typ	Mono, 2-Kanal Mono, Stereo
Bitrate	32 / 44,1 / 48 kHz
Anschlüsse Rückseite	
Tuner-Eingang	IEC
TV SCART	RGB, FBAS, Audio, YUV
VCR SCART	FBAS, Audio
Digital Video+Audio	HDMI 1.2
Digital Audio	S/PDIF, (optisch + coaxial)
Multimedia	USB
Datenschnittstelle	RJ11
CI-Schnittstelle	1
Netzteil	
Betriebsspannung	100-240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Standby <1,0 W
Allgemeine Daten	
Abmessungen (BxHxT)	320x53x190 mm
Gewicht	1,0 kg
EAN	4010056703356

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

• OB 03 - externer IR-Empfänger

Mit dem Infrarot-Empfänger OB 03 ist es Ihnen möglich den Receiver unsichtbar in einem Schrank oder hinter dem TV-Gerät zu plazieren.



WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Straße 5-7
75223 Niefern-Öschelbronn, Germany

Telefon +49 72 33-66-0 Fax -3 20
info@wisi.de
www.wisi.de



excellence in digital ...